

江苏省张家港保税区管委会（批 复）

张保审批〔2024〕50号

关于张家港市港密机械密封有限公司扩建年产30000套机械密封件项目环境影响报告表的审批意见

张家港市港密机械密封有限公司：

根据你公司委托苏州初点安全环保科技有限公司（编制主持人：丁林玲，信用编号：BH020681）编制的《张家港市港密机械密封有限公司扩建年产30000套机械密封件项目环境影响报告表》的评价结论，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。项目建设地点位于张家港市德积街道千禧北路，须按规定办理国土、规划、安全、节能等其他相关审批手续，具备条件后方可实施。在项目工程设计、建设和环境管理过程中必须做到：

一、实行清污分流、雨污分流。本项目无生产废水外排，生活污水接管至张家港保税区胜科水务有限公司处理，达标排



放。

二、合理进行生产布局，采取先进的低噪声设备，高噪声设备必须采取有效隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准。

三、制定和落实固体废物（废液）特别是危险废物的厂内收集和贮存、综合利用、安全处置的实施方案，实现“零排放”。危险废物必须委托具备危险废物处理、经营许可证的单位进行处理；在转移处理危险废物过程中，须按规定办理专项审批手续。厂区内按国家《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求做好固体废弃物的收集和贮存。

四、该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、本项目污染物年排放量核定为：

生活污水（接管量）：废水量 ≤ 960 吨、COD ≤ 0.336 吨、SS ≤ 0.192 吨、氨氮 ≤ 0.0288 吨、总磷 ≤ 0.0038 吨、总氮 ≤ 0.0288 吨、动植物油 ≤ 0.0461 吨。

六、如该项目所涉及污染物排放及控制标准发生变化，应执行最新标准。

七、该项目建设期间和生产期间的现场环境监督管理由张

家港市人民政府德积街道办事处负责。

八、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

江苏省张家港保税区管理委员会

2024年3月19日



抄送：苏州市张家港生态环境局、苏州市张家港生态环境综合行政执法局、张家港市人民政府德积街道办事处

张家港保税区行政审批局

2024年3月19日印发
